

Lavautensilios

Lavautensilios Serie LP	238
Lavautensilios Serie LP-ECO.....	238
Accesorios.....	238

Conexión de agua:
Se aconseja alimentar las máquinas con agua caliente sanitaria, con temperatura a la entrada entre 50 y 60 °C.

La presión dinámica de agua recomendada para un correcto funcionamiento de las máquinas es:
Mínima: 2 bar = 2 kg/cm²
Máxima: 4 bar = 4 kg/cm²

Dureza del agua:
Todos los lavavajillas deberán conectarse a una toma de agua descalcificada cuando el valor de la dureza del agua local sobrepase los 10 HF / 6 HD.

Los problemas de funcionamiento derivados de una instalación defectuosa que no cumpla las premisas indicadas no serán tenidos en cuenta como dentro de garantía.

Lavautensilios



Características generales

SERIE LP

- Para lavado de utensilios y recipientes de cocina.
- Construidas con doble pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) para reducir ruidos y dispersiones térmicas.
- Cuba embutida. Doble filtro de acero inoxidable.
- Panel de control electrónico.
- Temperatura de lavado 55 °C y aclarado 80 °C.
- Ciclos de lavado: 2' - 4' - 6'.
- Ciclo de lavado continuo hasta 12'.
- Sistema Termostop para aclarar a la correcta temperatura seleccionada.

- Gracias a la bomba de desagüe, el ciclo de autolimpieza es automático.
- Brazos giratorios de lavado de acero inoxidable con cambios continuos de dirección y varios ángulos de impacto, garantizando un lavado intenso.
- Bombas de lavado autolimpiantes verticales.
- Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico y un control constante de la presión durante el aclarado.
- DD: Dosificadores de detergente y abrillantador incluidos.
- B: Bomba de desagüe incluida.

- HRS: Modelos disponibles con recuperador de energía.
- Alimentación eléctrica: 400 V - 3+N+T -50 Hz.

SERIE LP-ECO

- Similares características a los modelos de la serie LP, excepto:
- No llevan bomba de desagüe incorporada.
 - No tienen control constante de la presión durante el aclarado.
 - No dispone de ciclo de autolimpieza.
- Ciclos fijos de lavado: 2' - 4' - 8'.



MODELO	CÓDIGO	TAMAÑO CESTA (mm)	ALTURA ÚTIL (mm)	CAPACIDAD TANQUE (L)	CONSUMO AGUA (L/CESTAS)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
SERIE LP								
LP-61 B DD	19076870	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.230	7.760
LP-62 B DD	19076872	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.730	10.546
LP-62 B DD HRS	19076873	560x630	650	37	3	7,5	720x780x1.960	14.168
LP-63 B DD	19072567	560x630	850	37	3	7,5	720x780x1.930	12.444
LP-63 B DD HRS	19076875	560x630	850	37	3	7,5	720x780x2.160	16.067
LP-70 B DD	19075071	700x700	850	68	4	10,7	850x860x1.960	15.717
LP-70 B DD HRS	19076876	700x700	850	68	4	10,7	850x850x2.160	19.338
LP-130 B DD	19074725	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x1.960	24.068
LP-130 B DD HRS	19076877	1.320x700	850	131	6	15,9	1.470x850x2.160	27.689
SERIE LP ECO								
LP-61 DD ECO	19003005	500x600	400	23	3	6,7	600x700x1.230	6.592
LP-62 DD ECO	19003006	560x630	650	37	3	7,5	719x780x1.730	9.263

Accesorios en dotación: 1 cesto.

Accesorios para lavautensilios

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	€
CT-LP61B	19023165	Cesto para LP-61 B	378
CT-LP62	19010251	Cesto para LP-62 y LP-63 H	406
CT-LP70	19010252	Cesto para LP-70	511
CT-LP130	19011085	Cesto para LP-130	1.043
SMP	19010253	Soporte para manga pastelera	91
ARM8	19010254	Armazón para 8 bandejas	353
CU150	19010255	Contenedor para utensilios (150x150 mm)	126