

Armarios Frigoríficos

Gastronom.....	277
— Advance.....	277
— Monoblock Concept.....	279
— Concept.....	281
Snack.....	289
— Concept.....	289
Pastelería.....	294
— Concept.....	294
Pescado.....	295
— Concept.....	295

Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre el modelo estándar deberán ser montados en fábrica, y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el modelo estándar.

Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta lista deberá ser consultada a Fagor Professional.



Frío europeo para profesionales exigentes.

¡Descubre!



Acceso a la web



Folleto comercial

El armario adecuado para cada necesidad

Una amplia gama que responde a cada necesidad de mercado. La gama Advance representa la decida apuesta de Fagor por la innovación y el alineamiento con los más exigentes niveles de eficiencia energética, obteniendo la Clase A en los modelos más populares.

La gama Concept se caracteriza por ser la línea más económica pero, con una amplitud de gama única en el mercado (GN, Snack, Pastelería, Pescados) .

	GASTRONORM 2/1			SNACK	PASTELERÍA	PESCADOS
	ADVANCE	CONCEPT MONOBLOCK	CONCEPT	CONCEPT	CONCEPT	CONCEPT
DIMENSIONES (1 PUERTA)	693 x 856 x 2.106	653 x 796 x 1.996	653 x 842 x 2.040	693 x 726 x 2.067	760 X 742 X 2.006	760 X 742 X 2.006
INTERIOR	GUÍAS EMBUTIDAS	GUÍAS EMBUTIDAS	GUÍAS EMBUTIDAS	Cremalleras y guías	Cremalleras y guías	Cremalleras y guías
CAPACIDAD (Nº NIVELES ARMARIO 1 PUERTA)	24 x GN 2/1	23 x GN 2/1	24 x GN 2/1	18 x Snack	17 x 600 x 400	7 cajones
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ARMARIO 1 PUERTA POSITIVO)	A	B	C	C	-	-
AISLAMIENTO	80 mm	60 mm	60 mm	50 mm	50 mm	50 mm
REFRIGERANTE +/-	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R290	R290
CLASE CLIMÁTICA (1 PUERTA)	5	4	4	4	4	4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	INTERNO	MONOBLOCK	INTERNO	INTERNO	INTERNO	INTERNO
ILUMINACIÓN	LED	LED	LED	LED	LED	LED
HACCP	SI	NO	NO	NO	NO	NO
MODO ECO	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CERRADURA (PUERTA GRANDE)	SI	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL	OPCIONAL
GRADO DE PROTECCIÓN	IPX5	IPX5	IPX5	IPX4	IPX5	IPX5
PEDAL DE APERTURA OPCIONAL	SI	SI	SI	NO	SI	SI

ADVANCE | Gastronorm

Los armarios ADVANCE materializan nuestra apuesta por la innovación y la tecnología, buscando siempre cumplir con las expectativas del usuario más exigente.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 70 %.

Características generales

- Interior y exterior completamente construido con acero inoxidable AISI-304.
- 80 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Guías interiores embutidas. Capacidad de alojamiento para 24 niveles con distancia entre cada una de ellos de 55 mm.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma sonora y visual vinculada a tres sondas alojadas en puntos estratégicos.
- Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador esté sucio o se produzca un fallo.

- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza (GN 2/1). Dotación: 3 estantes por puerta grande.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).

- Testeado en clase climática V.
- Armarios negativos:
 - Válvula de expansión termostática que asegura la gestión óptima del circuito de frío.
 - Desescarche mediante gas caliente.
- Iluminación interior LED e interruptor de encendido (ahora también en modelos para congelados).
- Cerradura en puertas incluida de serie.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Puerta apertura contraria.
- Pedal apertura puerta (montaje en fábrica).
- Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad. (std. en modelos de congelación).
- Respaldo Inox.

Armarios de refrigeración



AUP-11G

Armarios para congelados



AUP-22G

Armarios expositores de refrigeración



AUP-11G GD / AUP-22G GD

VISIBILIDAD:
Luz LED vertical que optimiza la visibilidad de los productos expuestos

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	CLASE CLIMÁTICA	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES	€
Armarios de refrigeración											
AUP-11G LC	R600a R290	50	19089406	5	1	A	610	337	158	693x856x2.106	3.264
		60	19089395					-	310		3.329
AUP-22G LC	R600a	50	19089396	4	2	C	1.332	833	192	1.358x856x2.106	4.949
		60	19089397					-	209		5.049
Armarios para congelados											
AUN-11G LC	R290	50	19089398	5	1	D	610	2.754	471	693x856x2.106	4.037
		60	19089399					-	496		4.118
AUN-22G LC	R290	50	19089420	4	2	D	1.332	4.599	749	1.358x856x2.106	5.738
		60	19089421					-	831		5.852
AUN-22G CC5	R290	50	19089422	5	2	D	1.332	4.258	825	1.358x856x2.106	6.866
Armarios expositores de refrigeración											
AUP-11G GD	R600a	50	19089423	4	1	A	610	505	158	693x856x2.106	3.712
AUP-22G GD	R600a	50	19089424	4	2	C	1.332	1.249	192	1.358x856x2.106	5.845

CONCEPT | Monoblock gastronorm

Los armarios CONCEPT Monoblock ofrecen una amplia gama de productos en versión Gastronorm, donde destaca la optimización del volumen interior.



Características generales

- Construido con acero inoxidable AISI-304.
 - 60 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
 - Guías interiores embutidas. Capacidad de alojamiento para 23 niveles con distancia entre cada una de ellas de 55 mm.
 - Sistema de refrigeración por tiro forzado con grupo exterior a la cámara con sistema Monoblock optimizando la capacidad interna del armario.
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
 - Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
 - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza (GN 2/1). Dotación: 3 estantes por puerta grande.
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
 - Clase climática IV.
 - Iluminación interior LED e interruptor de encendido (ahora también en modelos para congelados).
- Opciones:
- Cerradura (equipos con puerta grande) De serie con puertas de cristal.
 - Kit ruedas (montaje en fábrica).
 - Apertura contraria.
 - Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad (std. en modelos de congelación).
 - Pedal apertura puerta (montaje en fábrica).
 - Respaldo INOX.

Armarios de refrigeración

Armarios para congelados

Armarios expositores de refrigeración

Armario mixto de refrigeración y congelados



MUP-22G



MUP-23G



MUP-11G GD

VISIBILIDAD:
Luz LED vertical para mejor visibilidad.



MUD-2-2

DOS TEMPERATURAS:
Modelos con dos temperaturas de almacenaje y sistemas de refrigeración independientes.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KWH)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios de refrigeración										
MUP-11G	R600a	50	19089425	1	B	572	423	143	653x796x1.996	2.795
MUP-12G	R600a	50	19089426	1	B	572	423	143	653x796x1.996	2.926
MUP-22G	R600a	50	19089427	2	C	1.144	756	184	1.318x796x1.996	4.102
MUP-23G	R600a	50	19089428	2	C	1.144	756	184	1.318x796x1.996	4.233
MUP-24G	R600a	50	19089429	2	C	1.144	756	184	1.318x796x1.996	4.365
Armarios para congelados										
MUN-11G	R290	50	19089430	1	D	572	2.040	678	653x796x1.996	3.560
		60	19089431	1	-		-	719		3.631
MUN-12G	R290	50	19089432	1	D	572	2.040	684	653x796x1.996	3.708
		60	19089433	1	-		-	725		3.783
MUN-22G	R290	50	19089434	2	E	1.144	4.855	942	1.318x796x1.996	5.179
		60	19089435	2	-		-	998		5.282
MUN-23G	R290	50	19089436	2	E	1.144	4.855	948	1.318x796x1.996	5.328
		60	19089437	2	-		-	1.004		5.434
MUN-24G	R290	50	19089438	2	E	1.144	4.855	954	1.318x796x1.996	5.476
		60	19089439	2	-		-	1.010		5.586
Armarios expositores de refrigeración										
MUP-11G GD	R600a	50	19089440	1	-	572	-	146	653x796x1.996	3.142
MUP-22G GD	R600a	50	19089441	2	-	1.144	-	190	1.318x796x1.996	4.797
Armario mixto de refrigeración y congelados										
MUD-22G	R600a	50	19089442	2	-	1.144	-	821	1.318x796x1.996	6.544
	R290	60	19089443	2	-			972		6.674

CONCEPT | Gastronorm

Los armarios CONCEPT de la generación IKOLD en su versión Gastronorm, por su amplitud y variedad de gama, ofrecen productos de calidad adaptados a todo tipo de negocios y necesidades.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 60 % CON
GASES HC

Características generales

- Construido con acero inoxidable AISI-304.
- 60 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Guías interiores embutidas. Capacidad de alojamiento para 23 niveles con distancia entre cada una de ellas de 55 mm.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado con compresor hermético.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza. Dotación: 3 estantes por puerta grande.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Armarios negativos: desescarche mediante gas caliente.
- Testeado en Clase climática IV.
- Iluminación interior LED e Interruptor de encendido (modelos de refrigeración y ahora también en modelos para congelados).

Opciones:

- Cerradura (equipos con puerta grande) De serie con puertas de cristal.
- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Apertura contraria (modelos 1 puerta grande).
- Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad (std. en modelos de congelación).
- Pedal apertura puerta (montaje en fábrica).
- Respaldo INOX.

Armarios de refrigeración



CUP-22G



CUP-12G

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	GUÍAS EMBUTIDAS	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios de refrigeración												
CUP-11G	R600a	50	19089444	1	C	543	60	+	548	183	653x842x2.040	2.641
	R290	60	19089445		-				-	275		2.695
CUP-12G	R600a	50	19089446	1	C	543	60	+	548	183	653x842x2.040	2.772
	R290	60	19089447		-				-	275		2.828
CUP-22G	R600a	50	19089448	2	C	1.186	60	+	913	206	1.318x842x2.040	3.858
		60	19089449		-				-	223		3.936
CUP-23G	R600a	50	19089450	2	C	1.186	60	+	913	206	1.318x842x2.040	3.989
		60	19089451		-				-	223		4.069
CUP-24G	R600a	50	19089452	2	C	1.186	60	+	913	206	1.318x842x2.040	4.122
		60	19089453		-				-	223		4.204

Armarios para congelados



CUN-23G



CUN-11G

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	GUÍAS EMBUTIDAS	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€	
Armarios para congelados													
	CUN-11G	R290	50	19089454	1	D	543	60	+	2.714	471	653x842x2.040	3.304
			60	19089455		-				-	496		3.371
	CUN-12G	R290	50	19089456	1	D	543	60	+	2.714	477	653x842x2.040	3.453
			60	19089457		-				-	502		3.519
	CUN-22G	R290	50	19089458	2	E	1.186	60	+	4.793	749	1.318x842x2.040	5.210
			60	19089459		-				-	831		5.313
	CUN-23G	R290	50	19089460	2	E	1.186	60	+	4.793	755	1.318x842x2.040	5.359
			60	19089461		-				-	837		5.463
	CUN-24G	R290	50	19089462	2	E	1.186	60	+	4.793	760	1.318x842x2.040	5.507
			60	19089463		-				-	842		5.612

Armarios expositores de refrigeración



CUP-22G GD

Visibilidad:
Luz LED vertical para mejor visibilidad.

MODELO	GAS	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	GUÍAS EMBUTIDAS	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios expositores de refrigeración												
CUP-11G GD	R600a	50	19089464	1	B	543	60	+	822	186	653x842x2.040	2.989
	R290	60	19089465						278	3.049		
CUP-12G GD	R600a	50	19089466	1	B	543	60	+	822	185	653x842x2.040	3.166
	R290	60	19089467						277	3.226		
CUP-22G GD	R600a	50	19089468	2	B	1.183	60	+	1.370	212	1.318x842 x 2.040	4.554
		60	19089469						229	4.631		

Armarios para refrigeración y congelados

Armario mixto de refrigeración y congelados



CUD-22G/M

Armarios de refrigeración con compartimento para congelados



CUD-12G/N



CUD-23G/N

MIXTO

Dos módulos independientes con sus respectivos grupos y controles electrónicos.

Módulo de refrigeración:





- Refrigeración por tiro forzado.
- Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C

Módulo de congelados:

- Evaporador de tiro forzado
- Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C

COMPARTIMENTO DE CONGELADOS (❄️):

Equipamiento: (3 cajones en PVC sanitario. Compresor hermético independiente con condensador ventilado. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Refrigerante ecológico R290. Refrigeración por tiro forzado / Evaporación automática del agua de desescarche) / Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios mixtos de refrigeración y congelados									
	CUD-22G/M	R600a	50	19089470	2	1.220	60	1.318x842x2.040	654
		R290	60	19089471	2				771
Armarios de refrigeración con compartimento para congelados									
	CUD-12G/N	R290	50	19089472	1	596	60	693x826x2.008	1.091
			60	19089473	1				1.178
	CUD-23G/N	R600a	50	19089474	2	1.301	60	1.388x826x2.008	1.008
			60	19089475	2				1.067
	CUD-24G/N	R600a	50	19089476	2	1.301	60	1.388x826x2.008	1.008
			60	19089477	2				1.067

Armarios de refrigeración con compartimento para pescados



CUD 12G/F



CUD 23G/F

COMPARTIMENTO DE PESCADOS (🐟):
 Equipamiento: 3 cajones en PVC sanitario. Compresor hermético independiente con condensador ventilado. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Refrigerante ecológico R290. Refrigeración por tiro forzado. Evaporación automática del agua de desescarche.
 Temperatura de trabajo: - 4 °C, + 4 °C.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios de refrigeración con compartimento para pescados									
 CUD-12G/F	R290	50	19089478	1+ 🐟	596	60	954	693x826x2.008	4.194
 CUD-23G/F	R600a	50	19089479	2+ 🐟	1.301	60	852	1.388x826x2.008	5.578
 CUD-24G/F	R600a	50	19089480	2+ 🐟	1.301	60	852	1.388x826x2.008	5.726

Armarios de refrigeración de dos temperaturas







CUD - 22G/2

DOS TEMPERATURAS

2 compartimentos independientes con grupos, sistema frigorífico y termostatos independientes.



CUD - 12G/2

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	GUÍAS EMBUTIDAS	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios de refrigeración de dos temperaturas												
 CUD-12G/2	R290	50	19089481	1	D	596	50	+	679	616	693x826x2.008	4.126
 CUD-22G/2	R600a	50	19089482	2	D	1.301	50	+	905	367	1.388x826x2.008	5.599
 CUD-23G/2	R600a	50	19089483	2	D	1.301	50	+	905	367	1.388x826x2.008	5.730
 CUD-24G/2	R600a	50	19089484	2	D	1.301	50	+	905	367	1.388x826x2.008	5.862

CONCEPT | Gastronorm 1/1

Los armarios CONCEPT de la generación IKOLD en su versión Gastronorm 1/1, ofrecen una nueva solución de almacenamiento en locales de espacio reducido.



Características generales

- Construido con acero inoxidable AISI-304
- 60 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Capacidad de alojamiento para 18 niveles con distancia entre cada una de ellas de 70 mm.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado con compresor hermético.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza.
- Dotación: 3 estantes GN-1/1.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (refrigerador) y -18 °C, -22 °C (congelador).
- Testeado en clase climática IV.
- Iluminación interior LED e Interruptor de encendido.

Opciones:

- Cerradura. De serie en puerta de cristal.
- Apertura contraria.
- Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad.
- Respaldo INOX.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	ESPESOR AISLANTE (mm)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armario de refrigeración											
CUP-11G1/1	R600a	50	19089485	1	D	305	60	726	205	488x703x2.008	2.404
	R290	60	19089486		-			-	297		2.452
Armario expositor refrigerado											
CUP-11G1/1 GD	R600a	50	19089487	1	C	305	60	1.220	208	488x703x2.008	2.627
	R290	60	19089488		-						2.678
Armario para congelados											
CUN-11G1/1	R290	50	19089489	1	E	305	60	2.197	719	488x703x2.008	2.619
		60	19089490		-			-	760		2.672

CONCEPT | Snack

Adaptándonos a cada tipo de espacio y de necesidades, disponemos asimismo de armarios CONCEPT en dimensiones Snack, con similares prestaciones e idéntica calidad.



Características generales

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
 - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
 - Estantes en varilla de acero plastificado con guías de altura regulables (17 niveles de dimensiones Snack) fácilmente desmontables para su limpieza. Dotación: 3 estantes por puerta grande.
 - Sistema de refrigeración por tiro forzado.
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
 - Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
 - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
 - Testeado en clase climática IV.
 - Iluminación interior LED e Interruptor de encendido (modelos expositores y ahora también en modelos para congelados).
- Opciones:
- Cerradura (equipos con puerta grande). De serie en puertas de cristal.
 - Kit ruedas (montaje en fábrica).
 - Apertura contraria (modelos 1 puerta grande).
 - Barra carnicera.
 - Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad (std. en unidades de congelación).
 - Respaldo INOX.

Armarios de refrigeración

Armarios de Refrigeración

Armarios Expositores de Refrigeración



CUP-11S



CUP-22S



CUP-11S GD

VISIBILIDAD:
Luz LED vertical para mejor visibilidad.

	MODELO	GAS	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios de refrigeración											
	CUP-11S	R600a	50	19089491	1	C	506	548	183	693x726x2.067	2.581
			60	19089492		-		-	275		2.634
	CUP-12S	R600a	50	19089493	1	C	506	548	183	693x726x2.067	2.713
			60	19089494		-		-	275		2.767
	CUP-22S	R600a	50	19089495	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067	3.817
			60	19089496		-		-	223		3.893
	CUP-23S	R600a	50	19089497	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067	3.948
			60	19089498		-		-	223		4.028
	CUP-24S	R600a	50	19089499	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067	4.080
			60	19089500		-		-	223		4.162
Armarios expositores de refrigeración											
	CUP-11S GD	R600a	50	19089501	1	B	506	920	186	693x726x2.067	2.929
			60	19089502		-		-	278		2.988
	CUP-22S GD	R600a	50	19089503	2	C	1.109	1530	212	1.388x726x2.067	4.512
			60	19089504		-		-	229		4.603






Armarios para congelados



CUN-24S



CUN-12S

MODELO	GAS	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios para congelados										
	CUN-11S	R290	50	19089505	1	506	2.179	700	693x726x2.067	3.217
			60	19089506			-	741		3.281
	CUN-12S	R290	50	19089507	1	506	2.179	706	693x726x2.067	3.365
			60	19089508			-	747		3.433
	CUN-22S	R290	50	19089509	2	1.109	4.855	1.251	1.388x726x2.067	4.799
			60	19089510			-	1.307		4.895
	CUN-23S	R290	50	19089511	2	1.109	4.855	1.257	1.388x726x2.067	4.947
			60	19089512			-	1.313		5.047
	CUN-24S	R290	50	19089513	2	1.109	4.855	1.263	1.388x726x2.067	5.096
			60	19089514			-	1.319		5.198

Armarios para refrigeración y congelados

Armario mixto de refrigeración y congelados



CUD - 22S/M

Armarios de refrigeración con compartimento para congelados



CUD - 12S/N

MIXTO

Dos módulos independientes con sus respectivos grupos y controles electrónicos.

Módulo de refrigeración:

- Refrigerante R600a sin CFC. Refrigeración por tiro forzado
- Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C, ambiente a 38 °C

Módulo de congelados:

- Refrigerante R290 sin CFC. Evaporador de tiro forzado
- Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C.

COMPARTIMENTO DE CONGELADOS (❄️):

Equipamiento: 3 cajones en PVC sanitario. Compresor hermético independiente con condensador ventilado. Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Refrigerante ecológico R290 sin CFC. Refrigeración por tiro forzado. Evaporación automática del agua de desescarche.

Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios mixtos de refrigeración y congelados								
	CUD-22S/M	R600a	50	19089515	2	1.012	1.388x726x2.067	5.798
			60	19089516				5.913
Armarios de refrigeración con compartimento para congelados								
	CUD-12S/N	R290	50	19089517	1+❄️	506	693x726x2.067	4.612
			60	19089518				4.703
	CUD-23S/N	R600a	50	19089519	2+❄️	1.109	1.388x726x2.067	5.918
			60	19089520				6.036
	CUD-24S/N	R600a	50	19089521	2+❄️	1.109	1.388x726x2.067	6.050
			60	19089522				6.170



Armarios de refrigeración con compartimento para pescados



CUD-24S F

COMPARTIMENTO DE PESCADOS ():

Equipamiento: 3 cajones en PVC sanitario con fondo de acero inoxidable perforado. Compresor hermético independiente con condensador ventilado. Refrigerante ecológico R290 sin CFC. Evaporador de placa fría. Desagüe en bandeja de evaporador. Conducto de desagüe del recinto para conectarse a un desagüe exterior. Temperatura de trabajo: -4 °C, + 4 °C. Capacidad: 300 litros.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Armarios de refrigeración con compartimento para pescados										
 CUD-12S F	R290	50	19089523	1+ 	D	506	679	874	693x726x2.067	4.017
 CUD-23S F	R600a	50	19089524	2+ 	D	1.109	906	852	1.388x726x2.067	5.559
 CUD-24S F	R600a	50	19089525	3+ 	D	1.109	906	852	1.388x726x2.067	5.673

CONCEPT | Pastelería

Disponemos de armarios especiales para pastelería, con una sola puerta y 17 niveles de capacidad para bandejas de 600 x 400 mm.



Características generales

- Construido con acero inoxidable AISI-304
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería 600 x 400 mm (capacidad para 17 niveles).
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED.
- Estantes en varilla de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza. Dotación: 3 estantes por puerta grande.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Refrigeración por tiro forzado que mantiene una temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C.
- Testeado en clase climática IV.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
CUP-11B	R290	50	19089526	1	E	574	927	251	760x729x2.006	2.863

Accesorios Pastelería *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
Parrilla pastelera en Epoxi (600x400)	19097776	12
Parrilla pastelera en Inox (600x400)	19001001	37
Bandeja pastelera en Inox (600x400)	19010201	21
Guía para parrilla pastelera (485 mm - 1 pieza)	19097780	16

CONCEPT | Pescado

Como complemento a la gama CONCEPT, disponemos de un armario específico para pescado, equipado con cajones especiales y programado para trabajar a la temperatura más adecuada para este tipo de producto.



Características Generales

- Construido con acero inoxidable AISI-304
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Interior provisto de 7 cajones de gran capacidad para pescado, fabricados en PVC sanitario con doble fondo en acero inoxidable perforado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio con recubrimiento anticorrosión.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
- Conducto posterior que recoge los desagües individuales de cada cajón para llevarlos a un desagüe general.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Refrigeración por tiro forzado que mantiene una temperatura de trabajo: -4 °C y + 4 °C.
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Testeado en clase climática IV.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
CU-11F	R290	50	19089527	1	574	618	760x729x2.006	3.816

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Professional

Accesorios pescado *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
Cajón gris con asas (600x400x120)	19097771	111

Opciones posibles y suplemento de precios por modelo

MODELO	RESPALDO INOX	CERRADURA (PUERTA GRANDE)	KITRUEDAS (MONTAJEENFÁBRICA)	RESISTENCIA MARCO PUERTA	APERTURA CONTRARIA	PEDAL DE APERTURA		CLAVIJA INGLESA
	BS	LC	C	FH	OP	PO	/R	CI
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
Advance Gastronorm								
AUP-11G	273	Std	120	129	67	118	-336	16
AUP-22G	452	Std	120	173	-	233	-405	16
AUN-11G	273	Std	120	Std	67	118	-	16
AUN-22G	452	Std	120	Std	-	233	-	16
AUP-11G GD	273	Std	120	129	67	118	-336	16
AUP-22G GD	452	Std	120	173	-	233	-405	16
Concept Monoblock								
MUP-11G	210	70	120	129	67	118	-310	16
MUP-12G	210	-	120	129	-	-	-310	16
MUP-22G	210	135	120	173	-	233	-378	16
MUP-23G	349	-	120	173	-	-	-378	16
MUP-24G	349	-	120	173	-	-	-378	16
MUN-11G	210	70	120	Std	67	118	-368	16
MUN-12G	210	-	120	Std	-	-	-368	16
MUN-22G	349	135	120	Std	-	233	-473	16
MUN-23G	349	-	120	Std	-	-	-473	16
MUN-24G	349	-	120	Std	-	-	-473	16
MUP-11G GD	210	Std	120	129	67	118	-310	16
MUP-22G GD	349	Std	120	173	-	233	-378	16
MUD-22G	349	135	120	173	-	233	-	16
Concept Gastronorm								
CUP-11G	210	70	120	129	67	118	-310	16
CUP-12G	210	-	120	129	-	-	-310	16
CUP-22G	349	135	120	173	-	233	-378	16
CUP-23G	349	-	120	173	-	-	-378	16
CUP-24G	349	-	120	173	-	-	-378	16
CUN-11G	210	70	120	Std	67	118	-	16
CUN-12G	210	-	120	Std	-	-	-	16
CUN-22G	349	135	120	Std	-	233	-	16
CUN-23G	349	-	120	Std	-	-	-	16
CUN-24G	349	-	120	Std	-	-	-	16
CUP-11G GD	210	Std	120	129	67	118	-310	16
CUP-12G GD	210	-	120	129	-	-	-310	16
CUP-22G GD	349	Std	120	173	-	233	-378	16
CUD-22G/M	349	135	163	129	-	233	-	16
CUD-12G/N	210	-	120	129	-	-	-	16
CUD-23G/N	349	-	120	129	-	-	-	16
CUD-24G/N	349	-	120	129	-	-	-	16
CUD-12G/F	210	-	120	129	-	-	-	16
CUD-23G/F	349	-	120	173	-	-	-	16
CUD-24G/F	349	-	120	173	-	-	-	16
CUD-12G/2	210	-	120	173	-	-	-	16
CUD-22G/2	349	135	120	173	-	233	-	16
CUD-23G/2	349	-	120	173	-	-	-	16
CUD-24G/2	349	-	120	173	-	-	-	16
Concept GN-1/1								
CUP-11G1/1	114	70	120	129	67	-	-310	16
CUP-11G1/1 GD	114	Std	120	129	67	-	-310	16
CUN-11G1/1	114	70	120	Std	67	-	-378	16
Concept Snack								
CUP-11S	210	70	120	129	67	-	-310	16
CUP-12S F	210	-	120	129	-	-	-310	16
CUP-22S	349	135	120	173	-	-	-378	16
CUP-23S F	349	-	120	173	-	-	-378	16
CUP-24S F	349	-	120	173	-	-	-378	16
CUN-11S	210	70	120	Std	67	-	-368	16
CUN-12S	210	-	120	Std	-	-	-368	16
CUN-22S	349	135	120	Std	-	-	-473	16
CUN-23S	349	-	120	Std	-	-	-473	16
CUN-24S	349	-	120	Std	-	-	-473	16
CUP-11S GD	210	Std	120	129	67	-	-310	16
CUP-22S GD	349	Std	120	129	-	-	-378	16
CUP-22S/M	349	135	163	129	-	-	-	16
CUP-12S/N	210	-	120	129	-	-	-	16
CUP-23S/N	349	-	120	129	-	-	-	16
CUP-24S/N	349	-	120	129	-	-	-	16
CUP-12S/2	210	-	120	173	-	-	-	16
CUP-23S/2	349	-	120	173	-	-	-	16
CUP-24S/2	349	-	120	173	-	-	-	16
Concept PASTELERÍA								
CUP-11B	210	70	120	129	67	118	-378	16
Concept PESCADO								
CU-11F	210	70	120	129	67	118	-378	16

Accesorios de Armarios *

PARA MODELOS:	ACCESORIO	CÓDIGO	€
ARMARIOS SNACK	PARRILLA en Epoxi (560x542)	19097772	55
	PARRILLA SUPLEMENTARIA en Epoxi (500x158)	19097785	17
COMPARTIMENTO DE PESCADO - SNACK	CAJÓN para PESCADOS - 530x460x100 mm	19097759	83
	FONDO PERFORADO - 530x460 mm	19097773	48
	GUÍA para compartimento de pescado - 613 mm - 1 p.	19097781	16
COMPARTIMENTO DE CONGELADOS - SNACK	CAJÓN para CONGELADOS - 530x540x100 mm	19097770	86
	GUÍA para compartimento de congelados - 562 mm - 1 p.	19097784	14
ARMARIOS GASTRONORM	PARRILLA GN-2/1 en Epoxi (650x530)	19097787	41
	ESTANTE VARILLA INOX EVI 2/1	19085068	82
	GUÍA para parrilla GN - 562 mm - 1 p.	19097784	14
COMPARTIMENTO DE PESCADO - GN	CAJÓN para PESCADOS - 530x540x100 mm	19097770	86
	FONDO PERFORADO - 530x540 mm	19097774	41
	GUÍA para compartimento de pescado - 613 mm - 1 p.	19097781	16
COMPARTIMENTO DE CONGELADOS - GN	CAJÓN para CONGELADOS - 530x540x100 mm	19097770	86
	GUÍA para compartimento de congelados - 662 mm - 1 p.	19097786	16
ARMARIOS DE PESCADOS Y ARMARIOS DE PASTELERÍA	PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400)	19097776	12
	PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400)	19001001	37
	BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400)	19010201	21
	GUÍA para parrilla pastelera - 485 mm - 1 pieza	19097780	16
	Cajón GRIS con asas - 600x400x120 mm	19097771	111

Kit Ruedas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
KIT 4 RUEDAS Ø100 (2 Freno + 2 sin freno) ARMARIOS	19015964	121
KIT 6 RUEDAS Ø100 (3 Freno + 3 sin freno) ARMARIO MIX	19046863	164



Cerradura estándar



Cerradura de serie en puertas de cristal



Pedal de Apertura



Kits Barra Carnicera



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PARA MODELOS	CANTIDAD NECESARIA	€
Barra carnicera 1 puerta - GN (costados embutidos)	19048712	EAFP-801/802	1	133
		EAAFP-801		
		EAFN-801/802		
		EAAFN-801		
		EAF-1602 MIX		
Barra carnicera 2 puertas - GN (costados embutidos)	19048713	EAFP-1602/1603/1604	1	133
		EAAFP-1602/1603/1604		
		EAFN-1602/1603/1604		
		EAAFN-1602/1603/1604		
Barra carnicera - GAMA SNACK	19048715	EAFP - 701/702	1	275
		EAFN - 701/702		
		EAFP-1402/1403/1404	2	
		EAFN-1402/1403/1404		